



## Panettone

### DATI TECNICI GENERALI

iFornoStampi sono resistenti ai grassi e a temperature da -40°C a +220°C, possono essere utilizzati in forno tradizionale, forno a microonde e congelatore. La fascia perimetrale Å" stampata con inchiostri resistenti ai grassi e all'alcool. Tutti i materiali utilizzati (carta - colla - inchiostri) sono specifici per uso alimentare.

**Fondo** - Con micro forature per lo smaltimento dell'umidità in eccesso durante la cottura; in carta micro ondulata da 140 g/m2 con onda esterna, ottenuta dall'accoppiamento di due carte lisce da 60 g/m2.

**Fascia** - Carta liscia calandrata da 95 e/o 115 g/m2 con micro forature.

**Formato** - Le misure dei prodotti standard sono elencate nella scheda sotto la voce "Ref. Standard". Per ogni diametro Å" possibile personalizzare il prodotto, variando l'altezza da un minimo ad un massimo, nei valori espressi nella tabella sotto la voce "h Option". (\*)  
Per misure fuori scheda, contattare LMC.

**Stampa** - Standard con motivo grafico "Floreal" o "Stelle" in colore oro.  
Possibilità di personalizzazione del prodotto con nome e/o grafica del cliente (\*)

(\*) Quantitativi da concordare con LMC



### PANETTONE

For current diameters, height may vary upon Customer's request according to the range indicated (\*)

| Bottom | h. Option      | h. Standard | Ref Standard | Units/ Box | Boxes/ Pallet | Units/ Pallet |
|--------|----------------|-------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| (mm)   | ( Min => Max ) | (mm)        | P O / h      |            |               |               |
| 110    | 60 => 120      | 85          | P110/85      | 2.400      | 12            | 28.800        |
| 117    | 60 => 120      | 85          | P117/85      | 2.400      | 12            | 28.800        |
| 128    | 60 => 120      | 100         | P128/100     | 1.800      | 15            | 27.000        |
| 135    | 60 => 130      | 95          | P135/95      | 1.320      | 20            | 26.400        |
| 146    | 60 => 140      | 120         | P146/120     | 1.320      | 12            | 15.840        |
| 154    | 70 => 140      | 102         | P154/102     | 1.320      | 12            | 15.840        |
|        |                | 112         | P154/112     | 1.320      | 12            | 15.840        |
| 162    | 70 => 140      | 100         | P162/100     | 1.320      | 12            | 15.840        |
|        |                | 113         | P162/113     | 1.320      | 12            | 15.840        |
| 165    | 80 => 140      | 100         | P165/100     | 1.320      | 12            | 15.840        |
|        |                | 110         | P165/110     | 1.320      | 12            | 15.840        |
|        |                | 120         | P165/120     | 1.320      | 12            | 15.840        |
|        |                | 135         | P165/135     | 1.320      | 12            | 15.840        |
| 172    | 80 => 140      | 110         | P172/110     | 1.320      | 12            | 15.840        |
|        |                | 115         | P172/115     | 1.320      | 12            | 15.840        |



|     |           |     |          |       |    |        |
|-----|-----------|-----|----------|-------|----|--------|
|     |           | 125 | P172/125 | 1.320 | 12 | 15.840 |
| 178 | 80 => 140 | 115 | P178/115 | 1.320 | 12 | 15.840 |
|     |           | 128 | P178/128 | 1.320 | 12 | 15.840 |
| 193 | 90 => 145 | 135 | P193/135 | 900   | 11 | 9.900  |
| 295 | 90 => 145 | 135 | P205/135 | 420   | 15 | 6.300  |
| 225 | 90 => 150 | 150 | P225/150 | 400   | 12 | 4.800  |

Custom made productions with different heights and/or diameters are possible.